



Fight Reglement

<p>Karosserie</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Erlaubt sind nur Mini-Z[®] Fahrzeug Karosserien des Herstellers Kyosho[®] aus Hartplastik, keine aus Lexan[®] Der Karosserietyp ist frei wählbar. Veränderungen an der Karosserie sind nur an den Innenseiten zur Anpassung der Fahrzeugbefestigung erlaubt. Die Aufnahme des Serienchassis darf zur vollständigen Ausnutzung des Leitkiels abgeschliffen werden. Ausnahmen: Veränderungen am Heck (Innenseite) darf nur nach Anfrage und Genehmigung durch die Rennleitung vorgenommen werden wenn diese Karosserietypen noch nicht in der FAQ Liste aufgeführt wird. Die jeweilige Rennleitung sollte sich vorher mit dem Verantwortlichen des Reglements in Verbindung setzen. Da es zur Zeit der Erstellung des Reglements bis jetzt nur 1 Fahrzeugtyp gab (Gruppe C Mazda) wo diese Änderungen notwendig werden kann. Diese Fahrzeuge werden zukünftig in einer FAQ Liste mit Beschreibung / Bilder aufgeführt, um zukünftig Diskussionen zu vermeiden. Die Karosserie sollte einem Rennfahrzeug entsprechen und muss mindestens mit Startnummern versehen sein. Eigene Lackierungen und Verwendung von Wasserschiebebildern oder Aufklebern sind möglich. der Austausch der original Scheiben durch Lexan[®] - Scheiben oder ähnliches ist um sämtlichen Diskussionen aus dem Weg zu gehen nicht gestattet. Durch die dunklen Scheiben ist ein Fahrereinsatz nicht notwendig. Der Lichteinbau ist freigestellt. Lexan[®], Carbon oder sonstige nicht originalen Front- / Heckspoiler sind nicht zugelassen. Die Karosserie muss dem Originalzustand entsprechen (Ausnahmen siehe FAQ).
<p>Basis / Fahrwerk</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Es sind nur Serienchassis zugelassen. Der Hersteller des Chassis ist freigestellt. Empfohlen werden Schöler[®], Slotvision[®], Momo[®], Slotdevil[®] oder Plafit[®]. Ansonsten muss nachgewiesen werden dass es sich um ein Serienchassis handelt, dass in großer Stückzahl angefertigt und über die bekannten Slotracing Shops vertrieben wird und für jeden frei erhältlich ist. Es sind keine Eigenbau Chassis zugelassen. Die Karosserie muss alle Fahrwerksteile abdecken, ebenso dürfen Räder, Leitkiel oder sonstige Bauteile nicht über der Karosserie hervorstehen. Die Spurbreite ergibt sich somit aus der Fahrzeugbreite. Die Bodenfreiheit muss vor und während des Rennens bei Holzbahnen min. 1,0 mm und bei Carrerabahnen 1,2 mm betragen. (gemessen wird am tiefsten Punkt des Chassis oder Karosserie). Stichproben können auch während des Rennens jederzeit gemacht werden. Schleifer, Schrauben, Leitkiel und Motorkabel sind freigestellt. Es ist nur ein Leitkiel zulässig. Keine Magnete. Carbonteile wie H-Träger, Leitkielhalter usw. sind aus dem Angebot anderer Hersteller die im Handel frei erhältlich sind (z.B. Bleck Center, Umpfi[®]) zulässig. Es muss auf Anfrage der Rennleitung nachgewiesen werden das es sich um Serienteile handeln. Ausgeschlossen sind Eigenbauten.
<p>Achsen / Getriebe</p>	<ul style="list-style-type: none"> Das Getriebe ist in Material und Übersetzung freigestellt. Nur 3mm Achsen / Vollstahl. Lager sind freigestellt. Achsen bei denen sich das eine Rad unabhängig vom anderen Rad drehen lässt sind nicht zulässig. Einzelradaufhängungen sind ebenfalls nicht zulässig.
<p>Motor</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Plafit[®] Fox2 – 13D mit 27000U/12V/0,7A Artikel Nr. PF 8894, ungeöffnet. Der Einbau muss so erfolgen, dass man den originalen Aufdruck von Plafit[®] nach dem abnehmen der Karosserie lesen kann. <div data-bbox="746 1556 1220 1765" data-label="Image"> </div> <p><i>Tipp:</i> Den Aufdruck kann man schützen in dem man einen Streifen Tesafilm darüber macht. Zusätzlich kann man noch eine Schicht Klarlack vor dem nassen Einlaufen lassen drauf sprühen oder pinseln.</p> <p>→ Es werden keine Motoren ohne Aufdruck zum Rennen zugelassen. ←</p> <ul style="list-style-type: none"> Motorkühler sind zugelassen, dürfen aber nicht verklebt werden (unkennlich machen des Motors). <div data-bbox="710 1877 1173 2033" data-label="Image"> </div>



<p>Motor Sonderregelung Fight Serie</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Für den Slot Lions Abstatt Fight werden FOX 2 Motoren zur Verfügung gestellt. Diese Motoren werden vor jedem Lauf verlost. Die Motoren wurden alle geprüft und haben annähernd gleiche Leistungsdaten. Um dies Einheitlich und schnell anschließen zu können, müssen die Fight Teilnehmer einheitliche Stecker für die Motoren haben. Diese Stecker können bei den Slot Lions Abstatt bezogen werden.  <p>Weitere Informationen dazu werden in der gesonderten Ausschreibung des Z-Mini Fight 2009 erläutert und bekannt gegeben. Sowie auch auf der Internetseite www.zmini-info.de abrufbar sein.</p>
<p>Felgen</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Hinten: Max. 16 mm breit, Durchmesser frei Vorne: Max. 11 mm breit, mind. 6mm breit, Durchmesser frei Es dürfen auch Designfelgen verwendet werden, z.B. Sakatsu, SSH. Felgeneinsätze sind bei Töpfchenfelgen Pflicht. Sigma Pro Lochfelgen sind als Designfelgen zugelassen und benötigen keine Felgeneinsätze, ein Aufpolieren wertet diese Felgen noch auf. Wer möchte kann trotzdem Felgeneinsätze einbauen.  <ul style="list-style-type: none"> Das Aufbohren von Lochfelgen zur Erleichterung (Lochung) ist nicht gestattet
<p>Reifen hinten</p>	<ul style="list-style-type: none"> Breite max. 15mm. Der Durchmesser der Reifen sollte an den Radkästen angepasst sein. Der Schliff ist frei wählbar Das Anschleifen der Reifen und Rundscheifen der Reifenkanten ist gestattet. Nur PU-Gummireifen (Dickel, Wiesel, Ortman, DiSo, Odes, Endurance usw.)
<p>Reifen allg.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Das Behandeln der Reifen mit Flüssigkeit (z.B. Haftmittel, Kontaktmittel, Gripmittel, Reifenreiniger usw.) ist verboten. Das übereinander kleben (mehrere Schichten) von verschiedenen Reifentypen, Materialien usw. ist nicht erlaubt!! Der Reifen muss aus einem Stück sein.
<p>Reifen vorne</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vorderräder müssen sich beim Schieben über die Messplatte mitdrehen. Breite max. 10mm. Auflagefläche mind. 6mm. das Konisch schleifen der Vorderräder ist nicht erlaubt. Der Durchmesser der Reifen sollte an den Radkästen angepasst sein. Das Bestreichen der Vorderräder auf der Lauffläche mit Sekundenkleber oder Nagellack ist gestattet. Reifentyp frei wählbar.
<p>Gewicht</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Das Mindestgewicht des rennfertigen Fahrzeugs beträgt min. 175 Gramm und gilt über die gesamte Renndauer. Trimmgewichte in Position, Art und Material freigestellt Gewichte dürfen nicht unter der Chassisunterseite vorstehen.
<p>Bahnspannung</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 12,0 Volt max. die Voltzahl kann entsprechend der Bahn nach unten angepasst werden, und wird vom Veranstalter / Bahnbetreiber festgelegt. Die Voltzahl ist der max. Wert für Holzbahnen, bei entsprechend Großen Carrera Bahnen kann die max. Voltzahl deutlich höher liegen.



Fight Reglement 2009

Regler	<ul style="list-style-type: none"> • Es sind nur Regler zulässig welche die Spannung von der Stromquelle bis zur Bahn nicht erhöhen. Das bedeutet, dass auch elektronische Regler / Diodenregler mit evtl. einstellbarer Bremse und einstellbarem Widerstand zulässig sind.
Reparaturen	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn das Auto eines Rennteilnehmers einen Defekt erleidet darf er weiterfahren, so lange er die anderen Teilnehmer am Rennablauf nicht hindert, oder die Bahn nicht beschädigt ansonsten ist das Auto am gekennzeichneten Boxenstopp zu entfernen. Es sei denn das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und bleibt auf der Strecke liegen. • Reparaturen müssen bei der Rennleitung angemeldet werden. • Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur während des Rennens durchgeführt werden, nicht bei Spurwechsel oder ggf. in den Pausen.
Parc Ferme	<ul style="list-style-type: none"> • Autos werden nach der Abnahme vor jedem Rennen im Parc Ferme abgestellt und verbleiben dort bis das Parc Ferme von der Rennleitung aufgehoben wird. Die Fahrzeuge dürfen nur zum Rennen aus dem Parc Ferme entnommen werden. • Stichproben können auch während des Rennens jederzeit gemacht werden. • Die Fahrzeuge dürfen erst aus dem Parc Ferme entnommen werden wenn dies die Rennleitung ausdrücklich aufhebt. • Wird am jeweiligen Renntag die Benutzung von Chemie an den Reifen im Bahnraum festgestellt, erfolgt die sofortige Disqualifikation, und Streichung der an diesem Tag bereits erzielten Ergebnisse.
Sonstiges	<p>Bei eventuellen Unklarheiten oder über die Zulässigkeit eines Modells wendet Euch bitte an die Organisatoren der Rennserie. Die Entscheidung über die Zulassung eines Fahrzeuges liegt am Veranstaltungstag bei der Rennleitung.</p> <p style="text-align: center;">Wie immer gilt: Was nicht ausdrücklich erlaubt wurde, ist VERBOTEN !! Die Entscheidung des Rennleiters ist definitiv.</p> <p style="text-align: center;">Änderungen vorbehalten. Änderungen / Optimierungen für 2009 sind farblich in den einzelnen Sparten mit einem  markiert!</p>
Infos zum Reglement	<p style="text-align: center;">Z-Mini Serie: www.zmini-info.de E-Mail: info@zmini-info.de</p>

**FAIR
GEHT
VOR**



als Fahrer und Einsetzer!

